

PT

-  **Pressostati e telepressostati con pulsante 1 - 4 vie**
-  **Pressure switch and tele-pressure switch 1 - 4 ways**
-  **Druckschalter 1-4 Wege**
-  **Pressostats et télépressostats avec bouton 1 - 4 voies**
-  **Presostatos y telepresostatos con botón de 1 - 4 direcciones**

PT01



PT02



PT05



-  **Dati tecnici di pressostati e telepressostati con pulsante 1 - 4 vie**
-  **Pressure switch and tele-pressure switch 1 - 4 ways technical data**
-  **Technischen Daten der Druckschalter 1-4 Wege**
-  **Données techniques des pressostats et télépressostats avec bouton 1 - 4 voies**
-  **Datos técnicos de los Presostatos y telepresostatos con botón de 1 - 4 direcciones**

Pressostato bipolare 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar

Pressostato monofase, adatto a compressori fino a 4 HP senza teleruttore, regola automaticamente il funzionamento del motore secondo i valori di taratura stabiliti da 4 a 12 BAR. 1 attacco inferiore 1/4"

Pressostat bipolaire 1-4 voies 1/4" 4-12 bar

Le pressostat monophasé, adapté aux compresseurs jusqu'à 4 CV sans contacteur, ajuste automatiquement le fonctionnement du moteur en fonction des valeurs de réglage établies de 4 à 12 BAR. 1 1/4" connexion inférieure

Single phase pressure switch 1-4 ways 1/4" 4-12 bar

Pressure switch singlephase, fit for compressors to 4 HP without the remote control switch, controls automatically the motor by regulating its working in the standard setting values 4-12 BAR. 1 bottom way 1/4"

1/4" interruptor de presión bipolar de 4 vías 4-12 bar

El interruptor de presión monofásico, adecuado para compresores de hasta 4 HP sin contactor, ajusta automáticamente el funcionamiento del motor de acuerdo con los valores establecidos establecidos de 4 a 12 BAR. 1 1/4" conexión inferior

Zweipoligen Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar

Einphasen Druckschalter, geeignet für Kompressoren bis 4 HP ohne Schütz, automatisch den Betrieb des Motors entsprechend der Kalibrierung Werte von 4 bis 12 bar aufgebaut. Ein Angriff weniger als 1/4"

Pressostato tripolare 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar

Simile al mod. MONOFASE, ma trifase. 1 attacco inferiore 1/4".

Pressostat 1-4 voies 1/4" voies 4-12 bar

Similaire au mod. PHASE UNIQUE, mais en trois phases. 1 connexion inférieure 1/4".

Three phase pressure switch 1-4 ways 1/4" 4-12 bar

Similar to the mod. SINGLEPHASE but three-phase. 4 ways 1/4".

Presostato de 1-4 vías de 1/4" vías 4-12 bar

Similar al mod. MONOFÁSICO, pero trifásico. 1 conexión inferior 1/4".

Dreipoligen Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar

Ähnlich wie bei Einphasen-, sondern Dreiphasen. Ein Angriff weniger als 1/4".

Telepressostato 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar

Combinazione di pressostato + salvamotore che permette un rapido assemblaggio sulle macchine senza cassette separate, saldatura di flange e doppi raccordi di fili elettrici. Viene fornito nelle cinque tarature descritte A lato. 1 o 4 attacchi 1/4"

Teleressostat 1-4 voies 1/4" 4-12 bar

Combinaison d'un pressostat et d'un disjoncteur qui permet un montage rapide sur des machines sans boîtes séparées, des brides à souder et des connexions à double fil électrique. Il est fourni dans les cinq calibrages décrits ci-dessous. Connexions de 1 ou 4 1/4"

Tele-pressure switch 1-4 ways 1/4" 4-12 bar

This tele-pressure switch, with its combinations of pressure switch and overload cutout, allows for a quick mounting on machines, thus eliminating the need for separate cassettes, flange weldings and double Y connections of electrical wires. The tele-pressure switch can be supplied in five ranges of amperometric settings as left side specification. 1 or 4 ways 1/4" NEW

1/4" 1-4 vías telepresostat 4-12 bar

Combinación de interruptor de presión + interruptor de protección del motor que permite un montaje rápido en máquinas sin cajas separadas, soldadura de bridas y conexiones de cables eléctricos dobles. Se suministra en las cinco calibraciones que se describen a continuación. 1 o 4 conexiones de 1/4"

Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar

Druckschalter + Überlastschutz, die eine schnelle Montage auf den Maschinen ohne gesonderte Trays erlaubt, Flansche Schweißen und doppel Armaturen von elektrischen Leitungen. Es kommt in fünf Einstellungen auf der Seite beschrieben. 1 oder 4 Anschlüsse 1/4"



Pressostato bipolare con salvamotore termico 1- 4 vie da 1/4"

Pressostato monofase con salvamotore termico (da 2 a 20A di 1 in 1). Pressione min 4 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento fisso 2 Bar, regolabile 2,5 Bar. 1 o 4 attacchi 1/4"



Pressostat bipolaire avec protection thermique contre les surcharges de 1 à 4 voies 1/4 "

Pressostat monophasé avec protection thermique contre les surcharges (2 à 20A de 1 en 1). Pression mini 4 bars, maxi 12 bars différentiel d'intervention fixe 2 bars réglable 2,5 bars raccords 1 ou 4 1/4"



Pressostato tripolare con salvamotore termico 1- 4 vie da 1/4"

Simile al modello monofase con salvamotore, ma trifase. Pressione min 2,5 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento regolabile Min 1,5 Bar, max 3,2 Bar. 1 o 4 attacchi 1/4"



Pressostat tripolaire avec protection thermique contre les surcharges de 1 à 4 voies 1/4 "

Semblable au modèle monophasé avec protection moteur, mais triphasé. Pression min. 2,5 bar, maxi 12 bar Différentiel d'intervention réglable min. 1,5 bar, maxi 3,2 bar Connexions 1 ou 4 1/4 "



Single phase pressure switch overcurrent circuit breaker 1 - 4 ways 1/4"

Single pressure switch with overcurrent circuit breaker (from 2 to 20A, one by one). Min pressure 4 Bar, max 12 Bar. Pressure range standard 2 Bar fixed, adjustable 2,5 Bar. 1 or 4 ways 1/4"



Interruptor de presión de dos polos con protector contra sobrecargas térmicas de 1-4 "de 4 vías

Presostato monofásico con protector de sobrecarga térmica (2 a 20 A de 1 en 1). Presión mín. 4 bar, máx. 12 bar. Diferencial de intervención fijo 2 bar, ajustable 2.5 bar. 1 o 4 1/4 "conexiones



Three phase pressure switch overcurrent circuit breaker 1 - 4 ways 1/4"

Similar to the model singlephase with over current circuit breaker, but threephase. Min pressure 2,5 Bar, max 12 Bar. Pressure range adjustable min 1,5 Bar, max 3,2 Bar. 1 or 4 ways 1/4"



Interruptor de presión tripolar con protector contra sobrecargas térmicas de 1-4 "de 4 vías

Similar al modelo monofásico con protección de motor, pero trifásico. Presión mín. 2,5 Bar, máx. 12 Bar. Diferencial de intervención ajustable Mín. 1,5 Bar, máx. 3,2 Bar. 1 o 4 1/4 "conexiones



Zweipoligen Druckschalter mit motorschutz thermischer 1-4 Wege 1/4 "

Druckschalter mit Einphasen-Thermoschutzschalter (2 bis 20A 1 in 1). Minimaler Druck 4 Bar, 12 Bar Maximale Schaltdifferenz einstellbar festen 2 Bar 2,5 Bar 1 oder 4 Anschlüsse 1/4 "



Dreipoligen Druckschalter mit motorschutz thermischer 1-4 Wege 1/4 "

Ähnlich wie bei Einphasen-Leistungsschalter, sondern Phase. Minimaler Druck 2,5 bar, maximal 12 bar. Schaltdifferenz einstellbar mindestens 1,5 bar, max 3,2 Bar. 1 oder 4 Anschlüsse 1/4 "